

# HE 200 系列

## 柔性直流配电一体柜



### 规格技术参数

交流侧参数	HE200-126-120K-320
电网电压范围 (V)	300-450
电网输入方式	300-450
电网额定电压 (V)	380
电网频率范围 (Hz)	45-55
电网额定功率 (kW)	120.0
电网额定电流 (A)	182.3
电网最大电流 (A)	230.9
功率因素	≥ 0.99 (额定功率)
总电流畸变率	≤ 3% (额定功率)

750V侧参数	
最高直流电压 (V)	1000
直流电压范围 (V)	600-900
额定功率 (kW)	120.0
额定电压 (V)	750.0
额定电流 (A)	160.0
最大电流 (A)	900.0

350V侧参数	
最高直流电压 (V)	500
直流电压范围 (V)	275-450
额定功率 (kW)	120.0
额定电压 (V)	375.0
额定电流 (A)	320.0
最大电流 (A)	400.0

通用侧参数	
电压精度	0.1%FS
纹波电压 (Vrms)	< 0.1%FS
工作环境温度	-25 ~ 60°C (> 45°C降额)
相对湿度	5~95% (无凝露)
噪音 (dB)	≤60
防护等级	IP20
冷却方式	智能风冷
安装方式	柜体安装
通讯方式 (标配)	CAN/RS485
通讯方式 (选配)	EtherNET/EtherCAT